

FICHE PRODUIT

DEGASEUR / DEGASSER

Ligne de Transfert

Equipement de Conditionnement

Gas Vent Automatique

Dégaseur

Séparateur de Phase

Sous-Refroidisseur

Composants

Stations de Remplissage

Contrôle

Le dégaseur Demaco est une version « améliorée » du Gas Vent Demaco. En raison de la chaleur et de la baisse de pression entre la citerne client et les points de consommation d'azote liquide, du gaz peut se former (=le boil-off gas). Le dégaseur permet d'améliorer la qualité du liquide aux points de consommation par séparation mécanique du boil-off gas et du liquide pendant l'utilisation de la ligne.

Le dégaseur appartient au groupe des équipements de conditionnement et fonctionne de façon autonome comme le Gas Vent. Les débits d'azote liquide jusqu'à 250 l sont standards. Nous pouvons réaliser des équipements sur-mesure pour les débits supérieurs.

Les dégaseurs Demaco sont disponibles pour les pressions jusqu'à PN16.

Les modèles standards sont droits (Z-Shaped) ou angulaires. Ils peuvent être équipés en option de raccords Johnston bayonette pour assurer l'évacuation des gaz dans des salles blanches ou autres industries où la condensation ou la formation de glace sont proscrites.



PLUS PRODUIT

Dégazage complètement automatique en production

Raccord Johnston Standard DN10-25

Facile à installer

DESCRIPTIF

Intégralement en Acier Inoxydable

Isolation sous vide

Soudé suivant les plus hauts standards de qualification

2 pressions de services standard:

- Jusqu'à PN12
- Jusqu'à PN16

Modèles avec Raccords Johnston mâle et femelle

Sortie avec vanne manuelle ou électropneumatique et vanne de contrôle

Design standard suivant la Directive Européenne des Equipements Sous Pression (DESP)

APPLICATION

Maximiser la qualité de sortie du liquide pour les petits utilisateurs avec des exigences élevées

Refroidir la tuyauterie

Utilisable comme petit séparateur de phase avec un clapet anti retour quand aucune alimentation électrique ou pneumatique n'est disponible.

→ www.demaco.nl

 **DEMACO**

